

HENGERELT DEKORATÍV FINOMVAKOLAT

Felhasználásra kész műgyanta kötésű, természetes ásványi töltőanyagú, pasztaszerű, környezetbarát finomvakolat belső és külső igényes falfelületekre.

FELHORDÁSI TECHNOLÓGIA:	<p>Felhasználás előtt a felhasználni kívánt terméket jól össze kell keverni. Keverőszárral csak alacsony fordulatszámon szabad. Csak száraz, hibátlan, pormentes, egyenletes felületre szabad felkenni a megfelelő hígítású Texturato alapozót. A hengerelt finomvakolatot szivacshengerrel kell felhordani.</p> <p>A szivacshengert a hengerelés megkezdése előtt, a felkevert vakolattal telítettségig át kell itatni. A szivacshenger (struktúra henger) mintázata alakítja ki a fal végső struktúráját. Ügyeljünk arra, hogy a henger mindvégig telített legyen, de a mintázata látszódjon!</p> <p>Így a henger egyenletesen gördül, s azonos mintázatot alakít ki. Egy felületet egy munkamenettel kell befejezni!</p>
Hígítható:	<p>Vízzel (ideális 20 °C-os csapvíz), 1-2 dl/vödör. A hígítási arány a megadott értékeken belül, a levegő hőmérséklete, páratartalma valamint a felület nedvszívó képességének függvényében változhat, illetve a hozzáadott víz mennyisége befolyásolja a kialakuló mintázatot.</p>
Anyagszükséglet:	<p>1kg - 1,5 kg/m².</p>
Eltartható:	<p>Eredeti csomagolásban, zárt, fagymentes helyen 1 évig (+5 °C - +30°C).</p>
FONTOS TUDNIVALÓ:	<p>Figyelem! Pótrendelés esetén színeltérés előfordulhat.</p>